

MALLAS DE ACERO

Mallas electrosoldadas de acero para la construcción



MODELOS	CUANTÍA	SEPARACIÓN		DIÁM. DE ALAMBRES		SALIENTES		PESO NOMINAL	
	LONGITUDINAL CM	LONGITUDINAL CM	TRANSVERSAL CM	LONGITUDINAL MM	TRANSVERSAL MM	A1=A2 CM	A3=A4 CM	KG/PANEL	KG/M2
CUADRÍCULA CUADRADA									
Q 50*	0,50	25	25	1	25,4	2,15	7,5	2,15	0,81
Q 84*	0,84	15	15	1 1/2	38,1	2,45	2,5	2,45	1,35
Q 92*	0,92	15	15	2	50,8	2,87	2,5	2,87	1,49
Q 126*	1,26	10	10	2 1/2	63,5	3,33	2,5	3,33	2,00
Q 188	1,88	15	15	3	76,2	3,76	2,5	3,76	3,03
Q 335	3,35	15	15	3 1/2	88,9	4,11	2,5	4,11	5,39
Q 524	5,24	15	15	4	101,6	4,25	2,5	4,25	8,42
CUADRÍCULA RECTANGULAR									
R 84*	0,84	15	25	6	152,4	5,50	2,5	5,50	1,09
R 92*	0,92	15	25	7	177,4	6,65	2,5	6,65	1,20
R 188	1,88	15	25	8	203,2	6,65	2,5	6,65	1,98